

Teoría: Tipos de letra (Color de texto)

Tipos de letra

En este apartado se indica cómo definir cabeceras mediante el elemento `<Hn>`, y cómo modificar el tamaño y color de algún grupo de caracteres mediante el elemento `` y sus atributos SIZE y COLOR.

Se puede también cambiar el tamaño de letra por defecto (3) de toda la página mediante el elemento vacío `<BASEFONT>`.

Finalmente se definen los [estilos de caracteres](#) disponibles distinguiendo entre los estilos físicos (negrita, cursiva, ...) y los lógicos (variables, citas, ejemplos, ...).

Hn

El elemento `<Hn>` se utiliza fundamentalmente para escribir encabezamientos. Asigna un tamaño a los caracteres, dependiendo del valor **n**, el cual varía de 1 a 6. Los más grandes tienen valor 1 y los más pequeños valor 6. El texto entre estas marcas se trata en negrita. Se inserta automáticamente un salto de párrafo, como puede comprobar en el siguiente ejemplo:

Ejemplo:

Texto antes de la cabecera. `<H3>`Cabecera`</H3>` Más texto.

Esto dará el siguiente resultado:

Texto antes de la cabecera.

Cabecera

Más texto.

En la siguiente tabla tiene una muestra del tamaño de letra de cada una de las cabeceras.

<pre><H1>Cabecera H1</H1> <H2>Cabecera H2</H2> <H3>Cabecera H3</H3> <H4>Cabecera H4</H4> <H5>Cabecera H5</H5> <H6>Cabecera H6</H6></pre>	<p>Cabecera H1</p> <p>Cabecera H2</p> <p>Cabecera H3</p> <p>Cabecera H4</p> <p>Cabecera H5</p> <p>Cabecera H6</p>
--	---

FONT

El elemento `` permite definir el tamaño, color y tipo de letra de un conjunto de caracteres mediante los siguientes atributos:

- El atributo **SIZE**: Regula el tamaño de los caracteres (1 – 7).
- El atributo **COLOR**: Especifica el color de los caracteres. Para consultar los códigos de los colores que le interesen puede consultar la [tabla de códigos de colores](#).
- El atributo **FACE**: permite definir el tipo de letra: Algerian, Arial, Times New Roman, Courier, MS Serif, Symbol, System, Times New Roman, Windsort, ...
- Este atributo es soportado tan solo por algunos browsers.

Ejemplos:

Tamaños	1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1	(Ver código fuente)
Colores	COLORES . DE . LETRAS	(Ver código fuente)

 Texto de color verde y tamaño 4.

Texto de color verde y tamaño 4.

 Texto de color rojo y tamaño 6.

Texto de color rojo y tamaño 6.

El atributo SIZE del elemento tiene la peculiaridad de poder indicar el tamaño de letra deseado en función del tamaño definido por defecto para el documento.

Ejemplo:

Este texto tiene el tamaño por defecto (3).

Este texto es del tamaño $3-1=2$.

Este texto es del tamaño $3+2=5$.

Teniendo en cuenta que el valor por defecto definido inicialmente para un documento es 3, el resultado será:

Este texto tiene el tamaño por defecto (3).

Este texto es del tamaño $3-1=2$.

Este texto es del tamaño $3+2=5$.

El valor del tamaño por defecto puede ser modificado mediante el elemento <BASEFONT> que se explica a continuación.

BASEFONT

El elemento <BASEFONT> permite cambiar el tamaño por defecto de toda la página mediante el atributo SIZE.

Ejemplo:

<BASEFONT SIZE=5>

Con esta sentencia se conseguirá que el tamaño de letra por defecto del documento pase a ser 5, hasta que aparezca otro elemento <BASEFONT> que lo restaure o lo cambie por otro valor diferente.

Ejemplo de uso de y <BASEFONT>:

Inicialmente el tamaño por defecto es 3.

Por tanto este texto está en 3+2=5

<BASEFONT SIZE=6>

Ahora el tamaño por defecto es 6.

Este texto está en 6-2=4

Inicialmente el tamaño por defecto es 3.

Por tanto este texto está en 3+2=5

Ahora el tamaño por defecto es 6.

Este texto está en 6-2=4

Estilos de Caracteres

Los siguientes elementos llenos permitirán definir distintos estilos para el grupo de caracteres que se defina entre sus marcas de inicio y cierre.

Ejemplo:

<i> Texto en cursiva (itálica) </i>

Texto en cursiva (itálica)

Los estilos físicos indican explícitamente el tipo de caracteres a utilizar.

Estilos físicos	
Negrita	
<i>Cursiva</i>	<i>
<u>Subrayado</u>	<u>
Tachado	<strike>
A ^{Superíndice}	<sup>
B _{Subíndice}	<sub>
Parpadeo	<blink>
Máquina de escribir (Teletipo)	<tt>
Texto grande	<big>
Texto pequeño	<small>

Los estilos lógicos están pensados para caracterizar determinadas porciones de texto, pero su interpretación es totalmente dependiente del browser.

Estilos lógicos	
<i>Énfasis</i>	
Texto destacado	
Código	<code>
<i>Citas</i>	<cite>
Entrada por teclado	<kbd>
Ejemplos	<samp>
<i>Variables</i>	<var>

Se pueden anidar distintos estilos obteniendo resultados como estos:

- ***Negrita y cursiva***

<i> Negrita y cursiva </i>

- **~~Negrita y tachado~~**

<strike> Negrita y tachado </strike>

- ~~Parpadeo, tachado y tipo código~~

<blink><strike><code>

Parpadeo,tachado y tipo código

</code></strike></blink>